


RBDR45

Pokrywa łuku korytka z ryglem



Pokrywa łuku poziomego korytka kablowego wyposażona w rygle, montaż zatrzaskowy.

Produkt dostępny jest również w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, materiał 1.4571 / 1.4404 (V4A).

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBDR45 05S	50 mm	0,14 kg
RBDR45 10S	100 mm	0,19 kg
RBDR45 20S	200 mm	0,37 kg
RBDR45 30S	300 mm	0,61 kg
RBDR45 40S	400 mm	0,91 kg
RBDR45 50S	500 mm	1,28 kg
RBDR45 60S	600 mm	1,72 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	G
RBDR45 05F	50 mm	0,15 kg
RBDR45 10F	100 mm	0,21 kg
RBDR45 20F	200 mm	0,41 kg
RBDR45 30F	300 mm	0,68 kg
RBDR45 40F	400 mm	1,01 kg
RBDR45 50F	500 mm	1,42 kg
RBDR45 60F	600 mm	1,92 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	G
RBDR45 05E	50 mm	0,14 kg
RBDR45 10E	100 mm	0,19 kg
RBDR45 20E	200 mm	0,37 kg
RBDR45 30E	300 mm	0,61 kg
RBDR45 40E	400 mm	0,91 kg
RBDR45 50E	500 mm	1,28 kg
RBDR45 60E	600 mm	1,72 kg

Powłoka Magnelis®, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	G
RBDR45 05ZM	50 mm	0,14 kg
RBDR45 10ZM	100 mm	0,19 kg
RBDR45 20ZM	200 mm	0,37 kg
RBDR45 30ZM	300 mm	0,61 kg
RBDR45 40ZM	400 mm	0,91 kg
RBDR45 50ZM	500 mm	1,28 kg
RBDR45 60ZM	600 mm	1,72 kg

B : Szerokość

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

