

KBP

Opaska kablowa



Opaska kablowa wykonana z poliamidu 6.6.

Palność surowca: UL 94-V2

Zakres temperatury instalowania: -10°C ~ +85°C

Zakres temperatury pracy: -40°C ~ +85°C

Maksymalna temperatura krótkotrwała: +110°C

Produkt odporny na zasady, oleje, smary, pochodne ropy naftowej, rozpuszczalniki chlorkowe.

Brak odporności na fenole.

Produkt pozbawiony halogenu.

Poliamid 6.6

Produkt	B	L	P _{max}	k _{min}	k _{max}	Kolor
KBP 2,5x100-S	2,5 mm	100 mm	80 N	3,00 mm	20,50 mm	Czarny
KBP 2,5x120-S	2,5 mm	120 mm	80 N	3,00 mm	27,00 mm	Czarny
KBP 2,5x130-S	2,5 mm	130 mm	80 N	3,00 mm	30,00 mm	Czarny
KBP 2,5x150-S	2,5 mm	150 mm	80 N	3,00 mm	36,50 mm	Czarny
KBP 2,5x160-S	2,5 mm	160 mm	80 N	3,00 mm	39,80 mm	Czarny
KBP 2,5x200-S	2,5 mm	200 mm	80 N	3,00 mm	52,50 mm	Czarny
KBP 3,6x140-S	3,6 mm	140 mm	180 N	3,50 mm	33,00 mm	Czarny
KBP 3,6x200-S	3,6 mm	200 mm	180 N	3,50 mm	52,50 mm	Czarny
KBP 3,6x250-S	3,6 mm	250 mm	180 N	3,50 mm	68,00 mm	Czarny
KBP 3,6x300-S	3,6 mm	300 mm	180 N	3,50 mm	84,00 mm	Czarny
KBP 3,6x370-S	3,6 mm	370 mm	180 N	3,50 mm	106,00 mm	Czarny
KBP 4,6x160-S	4,6 mm	160 mm	230 N	3,50 mm	43,00 mm	Czarny
KBP 4,8x200-S	4,8 mm	200 mm	230 N	3,50 mm	49,50 mm	Czarny
KBP 4,8x250-S	4,8 mm	250 mm	230 N	3,50 mm	65,00 mm	Czarny
KBP 4,8x300-S	4,8 mm	300 mm	230 N	3,50 mm	81,00 mm	Czarny
KBP 4,8x360-S	4,8 mm	360 mm	230 N	3,50 mm	100,00 mm	Czarny
KBP 4,8x390-S	4,8 mm	390 mm	230 N	3,50 mm	110,00 mm	Czarny
KBP 4,8x430-S	4,8 mm	430 mm	230 N	3,50 mm	122,50 mm	Czarny
KBP 4,8x550-S	4,8 mm	550 mm	230 N	3,50 mm	129,00 mm	Czarny

Strona 1



Produkt	B	L	P _{max}	k _{min}	k _{max}	Kolor
KBP 7,6x220-S	7,6 mm	220 mm	540 N	8,50 mm	56,00 mm	Czarny
KBP 7,6x300-S	7,6 mm	300 mm	540 N	8,50 mm	82,80 mm	Czarny
KBP 7,6x365-S	7,6 mm	365 mm	540 N	8,50 mm	103,50 mm	Czarny
KBP 7,6x400-S	7,6 mm	400 mm	540 N	8,50 mm	114,50 mm	Czarny
KBP 7,6x450-S	7,6 mm	450 mm	540 N	8,50 mm	130,50 mm	Czarny
KBP 7,6x540-S	7,6 mm	540 mm	540 N	8,50 mm	159,00 mm	Czarny
KBP 7,6x750-S	7,6 mm	750 mm	540 N	8,50 mm	226,00 mm	Czarny
KBP 8,8x450-S	8,8 mm	450 mm	800 N	8,50 mm	130,50 mm	Czarny
KBP 8,8x550-S	8,8 mm	550 mm	800 N	8,50 mm	163,50 mm	Czarny
KBP 8,8x780-S	8,8 mm	780 mm	800 N	8,50 mm	235,50 mm	Czarny
KBP 12,4x650-S	12,4 mm	650 mm	1200 N	14,00 mm	195,00 mm	Czarny

Poliamid 6.6

Produkt	B	L	P _{max}	k _{min}	k _{max}	Kolor
KBP 2,5x100-W	2,5 mm	100 mm	80 N	3,00 mm	20,50 mm	Biały
KBP 2,5x120-W	2,5 mm	120 mm	80 N	3,00 mm	27,00 mm	Biały
KBP 2,5x130-W	2,5 mm	130 mm	80 N	3,00 mm	30,00 mm	Biały
KBP 2,5x150-W	2,5 mm	150 mm	80 N	3,00 mm	36,50 mm	Biały
KBP 2,5x160-W	2,5 mm	160 mm	80 N	3,00 mm	39,80 mm	Biały
KBP 2,5x200-W	2,5 mm	200 mm	80 N	3,00 mm	52,50 mm	Biały
KBP 3,6x140-W	3,6 mm	140 mm	180 N	3,50 mm	33,00 mm	Biały
KBP 3,6x200-W	3,6 mm	200 mm	180 N	3,50 mm	52,50 mm	Biały
KBP 3,6x250-W	3,6 mm	250 mm	180 N	3,50 mm	68,00 mm	Biały
KBP 3,6x300-W	3,6 mm	300 mm	180 N	3,50 mm	84,00 mm	Biały
KBP 3,6x370-W	3,6 mm	370 mm	180 N	3,50 mm	106,00 mm	Biały
KBP 4,6x160-W	4,6 mm	160 mm	230 N	3,50 mm	43,00 mm	Biały
KBP 4,8x200-W	4,8 mm	200 mm	230 N	3,50 mm	49,50 mm	Biały
KBP 4,8x250-W	4,8 mm	250 mm	230 N	3,50 mm	65,00 mm	Biały
KBP 4,8x300-W	4,8 mm	300 mm	230 N	3,50 mm	81,00 mm	Biały
KBP 4,8x360-W	4,8 mm	360 mm	230 N	3,50 mm	100,00 mm	Biały
KBP 4,8x390-W	4,8 mm	390 mm	230 N	3,50 mm	110,00 mm	Biały
KBP 4,8x430-W	4,8 mm	430 mm	230 N	3,50 mm	122,50 mm	Biały
KBP 4,8x550-W	4,8 mm	550 mm	230 N	3,50 mm	129,00 mm	Biały



Produkt	B	L	P _{max}	k _{min}	k _{max}	Kolor
KBP 7,6x220-W	7,6 mm	220 mm	540 N	8,50 mm	56,00 mm	Biały
KBP 7,6x300-W	7,6 mm	300 mm	540 N	8,50 mm	82,80 mm	Biały
KBP 7,6x365-W	7,6 mm	365 mm	540 N	8,50 mm	103,50 mm	Biały
KBP 7,6x400-W	7,6 mm	400 mm	540 N	8,50 mm	114,50 mm	Biały
KBP 7,6x450-W	7,6 mm	450 mm	540 N	8,50 mm	130,50 mm	Biały
KBP 7,6x540-W	7,6 mm	540 mm	540 N	8,50 mm	159,00 mm	Biały
KBP 7,6x750-W	7,6 mm	750 mm	540 N	8,50 mm	226,00 mm	Biały
KBP 8,8x450-W	8,8 mm	450 mm	800 N	8,50 mm	130,50 mm	Biały
KBP 8,8x550-W	8,8 mm	550 mm	800 N	8,50 mm	163,50 mm	Biały
KBP 8,8x780-W	8,8 mm	780 mm	800 N	8,50 mm	235,50 mm	Biały
KBP 12,4x650-W	12,4 mm	650 mm	1200 N	14,00 mm	195,00 mm	Biały

B : Szerokość

L : Długość

P_{max} : Maksymalne obciążenie

k_{min} : Minimalny zakres obejmj

k_{max} : Maksymalny zakres obejmj

Kolor : Kolor

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

ATESTY/BADANIA

Certyfikat DNV-GL: TAE000037T

UL: E258930 bazujący na najnowszym standardzie UL62275

Atest TÜV: EN62275:2015

RoHS: Dyrektywa RoHS (UE) 2016/863 zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE

Zgodność z REACH

Deklaracja CE

