


LKD

Pokrywa skrzyżowania drabinki kablowej

Pokrywa skrzyżowania drabinki kablowej.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	R	G
LKD 10S	104 mm	398 mm	2,34 kg
LKD 20S	204 mm	398 mm	3,74 kg
LKD 30S	304 mm	398 mm	6,97 kg
LKD 40S	404 mm	398 mm	9,16 kg
LKD 50S	504 mm	398 mm	14,35 kg
LKD 60S	604 mm	398 mm	18,07 kg

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	R	G
LKD 10F	104 mm	398 mm	2,65 kg
LKD 20F	204 mm	398 mm	4,00 kg
LKD 30F	304 mm	398 mm	7,46 kg
LKD 40F	404 mm	398 mm	9,80 kg
LKD 50F	504 mm	398 mm	15,35 kg
LKD 60F	604 mm	398 mm	19,33 kg



Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	R	G
LKD 10E	104 mm	398 mm	2,36 kg
LKD 20E	204 mm	398 mm	4,00 kg
LKD 30E	304 mm	398 mm	7,01 kg
LKD 40E	404 mm	398 mm	9,22 kg
LKD 50E	504 mm	398 mm	14,45 kg
LKD 60E	604 mm	398 mm	18,22 kg

B : Szerokość

R : Promień

G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

