



RGV 35

Łącznik korytka, wysokość= 35 mm

Łącznik boczny korytek kablowych. Łącznik posiada w komplecie śruby i nakrętki. Zastosowanie łącznika zapewnia korytkom kablowym utrzymanie ciągłości potencjału zgodnie z DIN EN 61537.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
RGV 35S	20 mm	150 mm	0,05 kg
W komplecie:			
1x KLR		Zacisk mocujący	

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
RGV 35F	20 mm	150 mm	0,06 kg
W komplecie:			
1x KLR E		Zacisk mocujący	

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
RGV 35E	20 mm	150 mm	0,05 kg
W komplecie:			
1x KLR E		Zacisk mocujący	





Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	L	G
RGV 35E4	20 mm	150 mm	0,05 kg

W komplecie: 1x KLR E4		Zacisk mocujący	

H : Wysokość

L : Długość

G : Waga

