


## UKDA 260R

Pokrywa montażowa kanału kablowego z otworem okrągłym



Pokrywa montażowa, przeznaczona do instalacji na kanale kablowym UKR. Pokrywa wykonana ze stali ocynkowanej, wyposażona w rygle obrotowe. Stosowana do osadzenia elementu szalunkowego przed zalaniem kanału jastrychem. Po utwardzeniu jastrychu i usunięciu szalunku, otwór umożliwia montaż puszek lub kaset.

Materiał:	Stal ocynkowana
Sposób montażu:	Montaż za pomocą rygli bezpośrednio na kanale UKR
Przeznaczenie:	Podłogi zalewane jastrychem
Norma:	Zgodnie z DIN EN 50085
Certyfikat:	Zgodnie z VDE / TÜV

### Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	L	E	$P_{max}$	Puszki instalacyjne	G
UKDA-260R 30S	300 mm	420 mm	260 mm	0,75 kN	2 puszki serii UG	1,23 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z grounding clamp						
UKDA-260R 40S	400 mm	495 mm	260 mm	0,75 kN	2 puszki serii UG	2,14 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z grounding clamp						
UKDA-260R 50S	500 mm	595 mm	260 mm	0,75 kN	2 puszki serii UG	4,47 kg
W komplecie: 1x UBDHB-Z grounding clamp						

**B** : Szerokość

**L** : Długość

**E** : Otwór montażowy

**$P_{max}$**  : Maksymalne obciążenie

**Puszki instalacyjne** : Maksymalna ilość możliwych do zainstalowania puszek instalacyjnych

**G** : Waga





## OPCJONALNE AKCESORIA

USR, UBDEL

