



RGV 42

Łącznik korytka, wysokość= 42 mm

Łącznik boczny korytek kablowych. Łącznik posiada w komplecie śruby i nakrętki. Zastosowanie łącznika zapewnia korytkom kablowym utrzymanie ciągłości potencjału zgodnie z DIN EN 61537.



Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
RGV 42S	26 mm	190 mm	0,07 kg
W komplecie:			
1x KLR		Zacisk mocujący	

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
RGV 42F	26 mm	190 mm	0,08 kg
W komplecie:			
1x KLR E		Zacisk mocujący	

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	H	L	G
RGV 42E	26 mm	190 mm	0,07 kg
W komplecie:			
1x KLR E		Zacisk mocujący	





Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	H	L	G
RGV 42E4	26 mm	190 mm	0,07 kg
W komplecie:			
1x KLR E4		Zacisk mocujący	

H : Wysokość
L : Długość
G : Waga



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

