



KLR

Zacisk mocujący



Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt	G
KLR	0,90 kg/100

W komplecie: 2x FRSV 6X12 2x SEMS 6	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	G
KLR E	0,90 kg/100

W komplecie: 2x FRSV 6X12E 2x SEMS 6E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923

Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt	G
KLR 6X25	1,40 kg/100

W komplecie: 2x FRS 6X25 2x SEMS 6	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923





Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	G
KLR 6X25E	1,40 kg/100

W komplecie: 2x FRS 6X25E 2x SEMS 6E	Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603 Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 6923

G : Waga

OPCJONALNE AKCESORIA

FRSV, FRS, SEMS



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

