

## FRSV

Śruba z łbem półokrągłym, DIN 603



## Cynkowanie galwaniczne, EN ISO 4042

Produkt	L	Ø	d	G
FRSV 6X12	12 mm	6 mm	1,50 mm	0,50 kg/100
FRSV 6X16	16 mm	6 mm	1,50 mm	0,70 kg/100
FRSV 8X16	16 mm	8 mm	2,00 mm	1,30 kg/100
FRSV 10X20	20 mm	10 mm	2,50 mm	2,30 kg/100

## Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	L	Ø	d	G
FRSV 10X20F	20 mm	10 mm	2,50 mm	2,30 kg/100

## Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	L	Ø	d	G
FRSV 6X12E	12 mm	6 mm	1,50 mm	0,50 kg/100
FRSV 6X16E	16 mm	6 mm	1,50 mm	0,70 kg/100
FRSV 8X16E	16 mm	8 mm	2,00 mm	1,30 kg/100
FRSV 10X20E	20 mm	10 mm	2,50 mm	2,30 kg/100




Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	L	Ø	d	G
FRSV 6X12E4	12 mm	6 mm	1,50 mm	0,50 kg/100
FRSV 10X20E4	20 mm	10 mm	2,50 mm	2,40 kg/100

**L** : Długość  
**Ø** : Średnica  
**d** : Grubość  
**G** : Waga

## DETALE / ZASTOSOWANIE



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/0013-3703 wydanie 3

