


WPFDA

Pokrywa łuku pionowego zewnętrznego samonośnej drabinki kablowej



Pokrywa przystosowana do montażu na łuku pionowym zewnętrznym samonośnej drabinki kablowej.

Jeśli pokrywa ma być zamontowana w sposób podniesiony, należy to osobno zaznaczyć w zamówieniu, np.: WPFDA (dodając na końcu symbolu literę „A“ - dla wersji podniesionej).

Ocynek metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	B	R	G
WPFDA 20S	200 mm	450 mm	2,24 kg
WPFDA 30S	300 mm	450 mm	4,14 kg
WPFDA 40S	400 mm	450 mm	5,29 kg
WPFDA 50S	500 mm	450 mm	8,06 kg
WPFDA 60S	600 mm	450 mm	9,50 kg

Ocynek zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	B	R	G
WPFDA 20F	200 mm	450 mm	2,40 kg
WPFDA 30F	300 mm	450 mm	4,43 kg
WPFDA 40F	400 mm	450 mm	5,66 kg
WPFDA 50F	500 mm	450 mm	8,62 kg
WPFDA 60F	600 mm	450 mm	10,16 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

Produkt	B	R	G
WPFDA 20E	200 mm	450 mm	2,24 kg




Produkt	B	R	G
WPFDA 30E	300 mm	450 mm	4,14 kg
WPFDA 40E	400 mm	450 mm	5,29 kg
WPFDA 50E	500 mm	450 mm	8,06 kg
WPFDA 60E	600 mm	450 mm	9,50 kg

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

Produkt	B	L	G
WPFDA 20E4	200 mm	450 mm	2,24 kg
WPFDA 30E4	300 mm	450 mm	4,14 kg
WPFDA 40E4	400 mm	450 mm	5,29 kg
WPFDA 50E4	500 mm	450 mm	8,06 kg
WPFDA 60E4	600 mm	450 mm	9,50 kg

B : Szerokość
R : Promień
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

WPFDA

