



WPV 120

Łącznik samonośnej drabinki / korytka kablowego, wysokość=120 mm

W celu skompensowania rozszerzalności cieplnej, śruby na jednej stronie łącznika pozostawić niedokręcone, natomiast połączenie drugiej strony łącznika wykonać jako połączenie stałe. Przy dokręcaniu śrub przestrzegać zalecanych momentów obrotowych. Pomiędzy drabinkami/korytkami zachować odstęp wynoszący minimum 4 mm.

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt	H	L	G
WPV 120S	120 mm	400 mm	1,08 kg
W komplecie:			
4x KLS 10X20	Zacisk mocujący		
4x FRSV 10X20	Śruba z łbem półokrągłym		
4x US 10X21	Podkładka, DIN 125		
4x SEMSS 10	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985		

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt	H	L	G
WPV 120F	120 mm	400 mm	1,10 kg
W komplecie:			
4x KLS 10X20F	Zacisk mocujący		
4x FRSV 10X20F	Śruba z łbem półokrągłym		
4x US 10X21F	Podkładka, DIN 125		
4x SEMSS 10E	Nakrętka sześciokątna, samozabezpieczająca, DIN 985		

H : Wysokość

L : Długość

G : Waga

