

B

Uchwyt do kabli do mocowania na kształtownikach, profil C

Uchwyt kablowy, wykonany ze stali ocynkowanej, przeznaczony do montażu na kształtownikach o profilu C, szczelina montażowa 11 mm.



Ocynkowane

Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
12 B	8-12 mm	41 mm	2 Nm	1	2,50 kg/100
16 B	12-16 mm	46 mm	2 Nm	1	2,80 kg/100
20 B	16-20 mm	50 mm	2 Nm	1	3,20 kg/100
24 B	20-24 mm	54 mm	2 Nm	1	3,50 kg/100
28 B	24-28 mm	58 mm	2 Nm	1	3,90 kg/100
32 B	28-32 mm	63 mm	2 Nm	1	6,10 kg/100
36 B	32-36 mm	67 mm	2 Nm	1	6,60 kg/100
40 B	36-40 mm	71 mm	2 Nm	1	7,90 kg/100
44 B	40-44 mm	81 mm	4 Nm	1	9,20 kg/100
48 B	44-48 mm	85 mm	4 Nm	1	9,70 kg/100
52 B	48-52 mm	90 mm	4 Nm	1	10,70 kg/100
56 B	52-56 mm	94 mm	4 Nm	1	11,40 kg/100
60 B	56-60 mm	98 mm	4 Nm	1	14,10 kg/100
64 B	60-64 mm	102 mm	4 Nm	1	15,00 kg/100
70 B	64-70 mm	109 mm	4 Nm	1	16,80 kg/100
12/2 B	8-12 mm	58 mm	2 Nm	2	3,30 kg/100
16/2 B	12-16 mm	67 mm	2 Nm	2	4,00 kg/100
20/2 B	16-20 mm	75 mm	2 Nm	2	4,70 kg/100
24/2 B	20-24 mm	84 mm	2 Nm	2	5,20 kg/100
28/2 B	24-28 mm	92 mm	2 Nm	2	5,70 kg/100
32/2 B	28-32 mm	101 mm	2 Nm	2	8,60 kg/100



Strona 1



Produkt	D	H _{max}	M	Liczba kabli	G
36/2 B	32-36 mm	109 mm	2 Nm	2	9,30 kg/100
40/2 B	36-40 mm	117 mm	2 Nm	2	9,90 kg/100
44/2 B	40-44 mm	127 mm	4 Nm	2	13,20 kg/100
48/2 B	44-48 mm	135 mm	4 Nm	2	13,90 kg/100
52/2 B	48-52 mm	144 mm	4 Nm	2	14,80 kg/100
56/2 B	52-56 mm	152 mm	4 Nm	2	15,60 kg/100

- D :** Średnica
H_{max} : Maksymalna wysokość
M : Moment obrotowy
Liczba kabli : Maksymalna liczba kabli możliwych do zainstalowania w uchwycie
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE



OPCJONALNE AKCESORIA

B 3, B 6, LG 50, LG 60, LG 100



Elementy należące do systemu E30 - E90. Szczegółowe informacje zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB

